



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle MS polymère PL300 | HEN003

LE



Haute résistance aux chocs, intempéries et vibrations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	410 g
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	15
Résistance finale (en kg/cm ²)	50
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	300
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Rendement du produit	15 ml/m ²
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Temps de séchage (en h)	24
Utilisation	Permet des collages souples dans des conditions les plus extrêmes, sur tous supports même bloqués ou humide. Permet la fixation d'éléments décoratifs, de grandes longueurs et de panneaux isolants ou de protection.
Matière	Polymère

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN003
------------------------------	--------

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Référence fabricant
2844053
2844053

Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné