



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treinois.com



Colle MS polymère PL300 | HEN003



Haute résistance aux chocs, intempéries et vibrations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	410 g
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	15
Résistance finale (en kg/cm ²)	50
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	300
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Pistolable	Oui
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Rendement du produit	15 ml/m ²
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Blanc
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Temps de séchage (en h)	24
Utilisation	Permet des collages souples dans des conditions les plus extrêmes, sur tous supports même bloqués ou humide. Permet la fixation d'éléments décoratifs, de grandes longueurs et de panneaux isolants ou de protection.
Matière	Polymère

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	HEN003
-------------------------------	--------

Marque

Pattex

Conditionnement

Pièce | carton - 12 pièces

Code douanier

Non renseigné

Prix catalogue**27,11€ HT**
