



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.trecois.com



Colle Classic vinylique milieu sec | HEN004



Excellente résistance à l'arrachement. Translucide après séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	5 kg
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Résistance finale (en kg/cm ²)	40
Peut se peindre	Oui
Sans solvant	Oui
Température d'application minimum (en °C)	4
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Rendement du produit	150 g/m ²
Matériel d'application	Pinceau
Coloris	Transparent
Type de colle	Vinylique
Classe	D2
Temps de pressage à 20% (en min)	40
Usage	Intérieur
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PVC, l'ABS et le polyester avec envers non poncé.
Temps de séchage (en h)	24
Norme NF EN 204	Oui
Utilisation	Permet le montage, l'assemblage, le placage et le contre collage sur tous types de bois.
Matière	Polyacétate de vinyle

[► Voir la fiche technique](#)

[► Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trecois Decamps	HEN004
Référence fabricant	1419249 1419249
Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce - 5 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné

