



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle vinylique bois Express | HEN0040

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	5 kg
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	5
Résistance finale (en kg/cm²)	40
Peut se peindre	Oui
Sans solvant	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Rendement du produit	150 g/m²
Matériel d'application	Pinceau
Coloris	Blanc
Classe	D2
Type de colle	Vinylique
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Usage	Intérieur
Temps de séchage (en h)	24
Norme NF EN 204	Oui
Utilisation	Permet le montage, le placage, le contre collage de stratifié sur panneau aggloméré et l'assemblage de profilés en bois massif, bandes de chant en bois, en polyester avec envers poncé ou en stratifié exceptés le PVC et l'ABS.
Matière	Polyacétate de vinyle

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN0040
Référence fabricant	1419265



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce - 5 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné