



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treinois.com



Colle contact néoprène liquide | HEN005



Sans toluène. Haute tenue thermique.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Contenance | 4,5 kg |
| Durée de conservation (en mois) | 24 |
| Temps ouvert à 20°C (en min) | 90 |
| Résistance finale (en kg/cm ²) | 70 |
| Tack initial élevé | Oui |
| Peut se peindre | Oui |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 120 |
| Pistolable | Oui |
| Rendement du produit | 125 à 175 g/m ² par surface à coller |
| Matériel d'application | Spatule |
| Coloris | Jaune |
| Type de colle | Néoprène |
| Temps de gommage (en min) | 10 |
| Fabrication européenne | Oui |
| Préconisation d'utilisation | Ne convient pas pour le PVC souple, le PE, le PP, le PTFE et le polystyrène. |
| Émissions COV dans l'air intérieur | A+ |
| Utilisation | Permet le collage et l'assemblage de matériaux. Collage de joints d'étanchéité des portes et fenêtres. |
| Matière | Néoprène |

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------|
| Code article Trenois Decamps | HEN005 |
|------------------------------|--------|

 50 000 références en stock

Référence fabricant

1419294
1419294

Marque

Pattex

Conditionnement

Pièce - 4,5 kilogrammes | carton - 18
kilogrammes

Code douanier

Non renseigné



Livraison 24h



www.trevois.com