



Colle contact néoprène liquide | HEN005



Sans toluène. Haute tenue thermique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	4,5 kg
Durée de conservation (en mois)	24
Temps ouvert à 20°C (en min)	90
Résistance finale (en kg/cm²)	70
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Pistolable	Oui
Rendement du produit	125 à 175 g/m² par surface à coller
Matériel d'application	Spatule
Coloris	Jaune
Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	10
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PVC souple, le PE, le PP, le PTFE et le polystyrène.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage et l'assemblage de multi-matériaux. Collage de joints d'étanchéité des portes et fenêtres.
Matière	Néoprène

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN005
------------------------------	--------

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Référence fabricant	1419294 1419294
Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce - 4,5 kilogrammes carton - 18 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	147,40€ HT