



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle universelle Repair Extreme | HEN013



Résiste aux conditions extrêmes.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	20 g
Durée de conservation (en mois)	18
Résistance finale (en kg/cm²)	30
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Résistance à la température minimum (en °C)	-50
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Coloris	Transparent
Résistance à l'eau	Oui
Type de colle	Universelle
Temps de séchage (en h)	24
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de gommage (en min)	9
Temps de pressage à 20% (en min)	120
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, le PP et PTFE.
Utilisation	Permet le collage tant à pour un usage domestique sur la plupart des matériaux sauf PE, PP et PTFE.
Matière	Polymère

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	HEN013
Référence fabricant	2839295 2839295
Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce   carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)