

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle universelle Repair Extreme | HEN013

LE



Résiste aux conditions extrêmes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	20 g
Durée de conservation (en mois)	18
Résistance finale (en kg/cm ²)	30
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Résistance à la température minimum (en °C)	-50
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Coloris	Transparent
Résistance à l'eau	Oui
Type de colle	Universelle
Temps de séchage (en h)	24
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de gommage (en min)	9
Temps de pressage à 20% (en min)	120
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour le PE, le PP et PTFE.
Utilisation	Permet le collage tant à pour un usage domestique sur la plupart des matériaux sauf PE, PP et PTFE.
Matière	Polymère

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN013
Référence fabricant	2839295 2839295
Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)