



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Pâte à réparer Epoxy Repair Express | HEN014

LE



Se ponce, se peint, se perce après 1 h.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	64 g
Support d'utilisation	Bois, Métaux, Porcelaine, Plâtre, Céramique, Plastique, Ciment, Pierre, Verre
Préconisation métier	Grand public
Durée de conservation (en mois)	24
Peut se peindre	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Temps de séchage (en min)	5
Utilisation	Pâte à malaxer pour reconstituer, assembler et reboucher presque toutes sortes de matériaux.
Spécificité	Extra forte et extra dure. Résiste parfaitement à l'eau et peut même s'appliquer en immersion.
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Prêt à l'emploi	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN014
Référence fabricant	2668475 2668475
Marque	Pattex
Conditionnement	Pièce carton - 24 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	44,09€ HT

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)