



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



[www.treviso.com](http://www.treviso.com)



## Colle néoprène Pro90 Fixotac | HEN017



Résistance forte à l'arrachement.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	310 ml
Durée de conservation (en mois)	18
Temps ouvert à 20°C (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Pistolable	Oui
Rendement du produit	15 ml/m²
Matériel d'application	Pistolet
Coloris	Beige
Type de colle	Néoprène
Usage	Intérieur, Extérieur
Résistance à l'eau	Oui
Temps de gommage (en min)	5
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour les miroirs, le polystyrène, le polypropylène et le polyéthylène. Faire un essai préalable sur les plastiques.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Tack initial élevé	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-15
Utilisation	Permet la fixation intérieure, pièce humide et extérieur pour tous les matériaux sur tous les supports (idéal sur tout ce qui est non

[► Voir la fiche technique](#)

[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.treonois.com](http://www.treonois.com)

absorbant).

Matière

Néoprène

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treonois Decamps HEN017

Référence fabricant 1097709  
1097709

Marque Pattex

Conditionnement Pièce | carton - 12 pièces

Code douanier Non renseigné

**Prix catalogue** 13,17€ HT