



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Livraison 24h



www.treinois.com



## Mastic silicone pour toiture SP-360 | HEN022



Application facile et nettoyage des outils à l'eau.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Gris
Contenance	10 Kg
Support d'utilisation	Béton, Métaux, Tuile, Bitume, Bois
Préconisation métier	Couvreur
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	60
Allongement à la rupture (en %)	400
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	10
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Matériel d'application	Rouleau / Brosse / Lisseuse / Pistole
Utilisation	Pour étanchéité sur toitures plates et inclinées, fondations ou points singuliers.
Usage	Extérieur
Type de mastic	Synthétiques

► [Voir la fiche technique](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treinois Decamps	HEN022
Référence fabricant	3018272 3018272
Marque	Rubson
Conditionnement	Pièce - 10 kilogrammes   carton - 20 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>420,13€ HT</b>