



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Mastic colle polymère FT101 | HEN031

LE



Multi-matériaux même humide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Transparent
Contenance	280 ml
Support d'utilisation	Bois, Béton, Brique, Pierre, Fibre de ciment, Ardoise, Tuile, Zinc, Aluminium, Verre, Carrelage, PVC, Acier, Miroir, Marbre, Polystyrène
Spécificité	Base polymère haute performance.
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Label SNJF façade	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	20
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	200
Dureté Shore-A	30
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Utilisation	Pour tous types de joints, collage et calfeutrement.

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Résistance aux UV	Oui
Préconisation d'utilisation	- Ne convient pas pour les matériaux bitumeux.
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Usage	Intérieur, Extérieur
Type de mastic	Polymère

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN031
Référence fabricant	2708004 2708004
Marque	Henkel
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné