



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle polymère hybride PL Premium Crystal | HEN035



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	290 g
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	15
Résistance finale (en kg/cm²)	35
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	300
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	25
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Rendement du produit	12 à 15 ml/m²
Coloris	Transparent
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de séchage (en h)	24

► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Utilisation	Permet des collages souples dans des conditions les plus extrêmes, pour tous matériaux même non absorbants et humides. Permet la fixation d'éléments décoratifs, de grandes longueurs.
-------------	--

Matière	Polymère
---------	----------

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN035
------------------------------	--------

Référence fabricant	2843917 2843917
---------------------	--------------------

Marque	Henkel
--------	--------

Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
-----------------	----------------------------

Code douanier	Non renseigné
---------------	---------------