

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle polymère hybride PL Premium Crystal | HEN035



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	290 g
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	15
Résistance finale (en kg/cm ²)	35
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	300
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	25
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Rendement du produit	12 à 15 ml/m ²
Coloris	Transparent
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	MS polymère
Usage	Intérieur, Extérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de séchage (en h)	24

► [Voir la fiche technique](#)

Utilisation	Permet des collages souples dans des conditions les plus extrêmes, pour tous matériaux même non absorbants et humides. Permet la fixation d'éléments décoratifs, de grandes longueurs.
-------------	--

Matière	Polymère
---------	----------

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	HEN035
Référence fabricant	2843917 2843917
Marque	Henkel
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	33,67€ HT