

**Colle polymère pour parquet P685 Flextec | HEN0635**

Convient pour la pose sur sols chauffants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Beige
Sans solvant	Oui
Temps ouvert à 20 °C (en min)	45
Durée de conservation (en mois)	12
Contenance	16 kg
Matériel d'application	Spatule
Usage	Intérieur
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Type de colle	Colle pour parquet
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application maximum (en °C)	28
Température d'application minimum (en °C)	15
Utilisation	Permet la pose de parquets toutes essences et finitions, convient pour tous types de parquets massifs et revêtements de sols stratifiés de toutes essences brutes ou vernis. Possible de coller sur du béton, chape de ciment, anhydrite, ancien carrelage ou parquets, panneaux de particules ou contreplaqué.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HEN0635
Référence fabricant	2716110 2716110
Marque	Henkel

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Conditionnement

Pièce - 16 kilogrammes

Code douanier

Non renseigné