

Coupeur plasma portatif Powermax 30 XP | HYP001



LE



Vitesse de coupe augmenté de 50% par rapport au Powermax30.

GARANTIE
3
ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Garantie	3 ans
Tension à vide (V)	256
Facteur de marche coupeur plasma	30 A à 35% / 23 A à 60% / 19 A à 100%
Poids (kg)	9,500
Tension d'alimentation (V)	230
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	10
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	16
Réglage de la puissance maximum (en A)	30
Réglage de la puissance minimum (en A)	15
Hauteur (mm)	305
Largeur (mm)	356
Utilisation	Pour l'agriculture, les réparations de véhicules, l'entretien des biens et d'usine, la fabrication générale.
Longueur (mm)	168
Type de tension	Monophasé
Pression de service (bar)	5,50
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	12
Débit pression d'entrée d'air comprimé (en l/min)	113,3
Modèle	Powermax30 XP
Protection électrique du réseau (en A)	25

Vendu séparément

Le raccord LME096 et le tuyau LME040.

Livré(e) avec

1 alimentation électrique, 1 torche manuelle Duramax LT de 4,5m avec consommables standards, 1 connecter de pièce de 4,5m, 1 manuel de l'opérateur et de sécurité, 1 kit de consommables (1 buse standard, 1 électrode, 1 buse FineCut et déflecteur FineCut), 1 housse de transport en plastique et 1 sangle de transport.

Pour groupe électrogène de

5,5 Kw

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps

HYP001

Référence fabricant

HYP138
HYP138

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné