

**Hypertherm****Coupeur plasma portatif Powermax 45 XP | HYP002**

LE



Changement rapide des consommables à l'aide de la fonction de l'interrupteur de désactivation.

GARANTIE
3
ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Garantie	3 ans
Tension à vide (V)	275
Facteur de marche coupeur plasma	45 A à 50% / 41 A à 60% / 32 A à 100%
Poids (kg)	15,000
Tension d'alimentation (V)	230
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	16
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	29
Réglage de la puissance maximum (en A)	45
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (mm)	357
Largeur (mm)	442
Pression de service (bar)	5,90
Type de tension	Monophasé
Longueur (mm)	173
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	22
Puissance absorbée (kVA)	12,50
Capacité de gougeage (en kg/h)	3,40
Perçage tôle pleine	12
Modèle	Powermax 45 XP
Protection électrique du réseau (en A)	32
Utilisation	Pour la construction, l'entretien et réparation, les installations mécaniques et l'entretien des

	biens et d'usine.
Vendu séparément	Fiche électrique.
Pour groupe électrogène de	8 Kw

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	HYP002
Référence fabricant	088130 088130
Marque	Hypertherm
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	5 687,50€ HT