



50 000 références en stock

► Soudage / Postes à souder / Coupeur plasma /



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)



**Hypertherm**

## Coupeur plasma portatif Powermax 45 XP | HYP002



Changement rapide des consommables à l'aide de la fonction de l'interrupteur de désactivation.

GARANTIE  
3 ANS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

Garantie	3 ans
Tension à vide (en V)	275
Facteur de marche coupeur plasma	45 A à 50% / 41 A à 60% / 32 A à 100%
Poids (en kg)	15,000
Tension d'alimentation (en V)	230
Épaisseur coupe nette recommandée (en mm)	16
Épaisseur coupe grossière de séparation (en mm)	29
Réglage de la puissance maximum (en A)	45
Réglage de la puissance minimum (en A)	10
Hauteur (en mm)	357
Largeur (en mm)	442
Pression de service (en bar)	5,90
Type de tension	Monophasé
Longueur (en mm)	173
Épaisseur coupe nette maximum (en mm)	22
Puissance absorbée (en kVA)	12,50
Capacité de gougeage (en kg/h)	3,40
Perçage tôle pleine	12
Modèle	Powermax 45 XP
Protection électrique du réseau (en A)	32
Utilisation	Pour la construction, l'entretien et réparation, les installations mécaniques et l'entretien des



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)

biens et d'usine.

Vendu séparément Fiche électrique.

Pour groupe électrogène de 8 Kw

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trevois Decamps HYP002

Référence fabricant 088130  
088130

Marque Hypertherm

Conditionnement Pièce

Code douanier Non renseigné

**Prix catalogue 5 687,50€ HT**