



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Vis et chevilles / Scellement chimique / Cartouche de scellement chimique /



Livraison 24h



www.trenois.com



I.N.G. FIXATIONS

Scellement chimique ING-SP | ING028



Sans styrène

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|--|--|
| Coloris | Beige |
| Température d'application minimum (en °C) | Non |
| Température d'application maximum (en °C) | 30 |
| Evaluation Technique Européenne (ETE) selon dimensions) | ETE22/0025; ETE22/0016 |
| Durée de conservation (en mois) | 12 |
| Charge dans béton non fissuré pour tige M10 | 950 (kg) |
| Charge dans maçonnerie pour tige M10 avec tamis (kg) | 100 |
| Contenance | 170 ml |
| ETA-CE | Oui |
| Support d'utilisation | Béton, Béton cellulaire , Parpaing, Brique |
| Utilisation | Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffes-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, etc. |
| Matière | Polyester |
| CARACTERISTIQUES PRODUIT | |
| Code article Trenois Decamps | ING028 |
| Référence fabricant | A050025 A050025 |
| Marque | Ing Fixations |
| Conditionnement | Pièce carton - 12 pièces |
| Code douanier | Non renseigné |

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trevois.com