



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



## Mastic acrylique Non Crack Filler Plus | INN006

LE



Aucun risque de craquelure et lissage parfait à sec ou mouillé.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Coloris                                     | Blanc                                                        |
| Contenance                                  | 310 ml                                                       |
| Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)      | Oui                                                          |
| Préconisation métier                        | Tout métier                                                  |
| Durée de conservation (en mois)             | 12                                                           |
| Temps de formation de peau (en min)         | 10                                                           |
| Peut se peindre                             | Oui                                                          |
| Allongement à la rupture (en %)             | 340                                                          |
| Dureté Shore-A                              | 38                                                           |
| Température d'application maximum (en °C)   | 40                                                           |
| Température d'application minimum (en °C)   | 5                                                            |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 80                                                           |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -20                                                          |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h)          | 0,7                                                          |
| Utilisation                                 | Etanchéiter et joints autour de cloisons, murs, chambranles. |
| Matériel d'application                      | Pistolet manuel ou automatique.                              |
| Spécificité                                 | Base plastoélastique et résines acryliques.                  |
| Support d'utilisation                       | Multi-matériaux                                              |
| Usage                                       | Intérieur                                                    |
| Type de mastic                              | Synthétiques                                                 |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Code article Trenois Decamps | INN006                     |
| Référence fabricant          | 01.1462<br>01.1462         |
| Marque                       | Innotec                    |
| Conditionnement              | Pièce   carton - 24 pièces |
| Code douanier                | Non renseigné              |