



Mastic acrylique Non Crack Filler Plus | INN006

LE



Aucun risque de craquelure et lissage parfait à sec ou mouillé.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	310 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	10
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	340
Dureté Shore-A	38
Température d'application maximum (en °C)	40
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	0,7
Utilisation	Etanchéiter et joints autour de cloisons, murs, chambranles.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Spécificité	Base plastoélastique et résines acryliques.
Support d'utilisation	Multi-matériaux
Usage	Intérieur
Type de mastic	Synthétiques

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Code article Trenois Decamps	INN006
Référence fabricant	01.1462 01.1462
Marque	Innotec
Conditionnement	Pièce carton - 24 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	53,87€ HT