



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.treviso.com

GARANTIE  
1 AN  
VOIR CONDITIONS

## Colle MS polymère Powerbond XS 330 | INN007



Sans isocyanates ni plastifiants nuisibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Blanc
Contenance	290 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	15
Temps de formation de peau (en min)	10
Tack initial élevé	Oui
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	330
Dureté Shore-A	63
Sans solvant	Oui
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	100
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Pistolable	Oui
Garantie	1 an sous conditions
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	3
Matériel d'application	Pistolet
Type de colle	MS polymère
Résistance à l'eau	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur

► [Voir la fiche technique](#)► [Voir la fiche de sécurité](#)

Matière	Polymère
---------	----------

**CARACTERISTIQUES PRODUIT**

Code article Trenois Decamps	INN007
Référence fabricant	01.2418 01.2418
Marque	Innotec
Conditionnement	Pièce   carton - 24 pièces
Code douanier	Non renseigné