



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



## Mastic multi-matériaux Ultrafill | INN050

LE



Ultraléger, ne laisse apparaître aucun retrait en cours du traitement.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température d'application maximum (en °C)   | 35                                                                                              |
| Température d'application minimum (en °C)   | 10                                                                                              |
| Prêt à l'emploi                             | Oui                                                                                             |
| Matériel d'application                      | Spatule / Couteau à enduire                                                                     |
| Vitesse de polymérisation (mm/24h)          | 4                                                                                               |
| Résistance à la température minimum (en °C) | -30                                                                                             |
| Support d'utilisation                       | Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Bois                                                       |
| Spécificité                                 | Base polymère d'acrylate en phase aqueuse.                                                      |
| Résistance à la température maximum (en °C) | 100                                                                                             |
| Peut se peindre                             | Oui                                                                                             |
| Durée de conservation (en mois)             | 12                                                                                              |
| Hydrofuge                                   | Non                                                                                             |
| Utilisation                                 | Comblér et supprimer les trous, lézardes et joints sur divers matériaux de construction poreux. |
| Coloris                                     | Blanc                                                                                           |
| Sans solvant                                | Oui                                                                                             |
| Dureté Shore-A                              | 95                                                                                              |
| Préconisation métier                        | Métiers du bâtiment                                                                             |
| Contenance                                  | 1L                                                                                              |
| Type de mastic                              | Polymère                                                                                        |

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Code article Treno Decamps | INN050                    |
| Référence fabricant        | 07.1152<br>07.1152        |
| Marque                     | Innotec                   |
| Conditionnement            | Pièce   carton - 6 litres |
| Code douanier              | Non renseigné             |

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)