



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Mastic multi-matériaux Ultrafill | INN050

LE



Ultraléger, ne laisse apparaître aucun retrait en cours du traitement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	10
Prêt à l'emploi	Oui
Matériel d'application	Spatule / Couteau à enduire
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	4
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Support d'utilisation	Béton, Maçonnerie, Plaque de plâtre, Bois
Spécificité	Base polymère d'acrylate en phase aqueuse.
Résistance à la température maximum (en °C)	100
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Hydrofuge	Non
Utilisation	Comblér et supprimer les trous, lézardes et joints sur divers matériaux de construction poreux.
Coloris	Blanc
Sans solvant	Oui
Dureté Shore-A	95
Préconisation métier	Métiers du bâtiment
Contenance	1L
Type de mastic	Polymère

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	INN050
Référence fabricant	07.1152 07.1152
Marque	Innotec
Conditionnement	Pièce carton - 6 litres
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	98,64€ HT

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com