

► Consommables de chantier / Étanchéité / Mastic et Silicone /



Mastic polymère hybride Easy Seal XS | INN058



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Transparent
Contenance	310 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Préconisation métier	Tout métier
Durée de conservation (en mois)	12
Temps de formation de peau (en min)	10
Allongement à la rupture (en %)	215
Dureté Shore-A	25
Sans solvant	Oui
Fongicide	Oui
Température d'application maximum (en °C)	30
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	150
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Vitesse de polymérisation (mm/24h)	2
Usage en milieu alimentaire	Oui
Utilisation	Pour étanchéité des pièces d'eau.
Matériel d'application	Pistolet manuel ou automatique.
Support d'utilisation	Pierre, Béton, Céramique, Bois, Métal, Plastique
Usage	Intérieur
Type de mastic	Polymère hybride

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	INN058
Référence fabricant	01.1452 01.1452
Marque	Innotec
Conditionnement	Pièce carton - 24 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	60,31€ HT