



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Livraison 24h



www.trenois.com



GARANTIE
1 AN
VOIR CONDITIONS



Colle PU bi-composante Unifix 300 S | INN080

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Coloris	Blanc
Contenance	50 ml
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	4
Temps de formation de peau (en min)	5
Peut se peindre	Oui
Allongement à la rupture (en %)	6
Température d'application maximum (en °C)	35
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	90
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Pistolable	Oui
Garantie	1 an sous conditions
Sans solvant	Oui
Résistance à l'eau	Oui
Type de colle	Polyuréthane
Résistance aux UV	Oui
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de prise (en min)	15
Matériel d'application	Pistolet
Utilisation	Permet une utilisation dans une multitude de

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h

travaux de montage dans le secteur de la construction et de l'entretien.



www.trevois.com

Matière	Polyuréthane
Dureté Shore-D	50
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trevois Decamps	INN080
Référence fabricant	0714500100 0714500100
Marque	Innotec
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	91,64€ HT