



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle PU bi-composante Timber Fix 30 | INN087

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de séchage (en min)	60
Pistolable	Oui
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Résistance à la température maximum (en °C)	95
Température d'application minimum (en °C)	5
Température d'application maximum (en °C)	35
Allongement à la rupture (en %)	35
Norme NF EN 204	Oui
Peut se peindre	Oui
Durée de conservation (en mois)	12
Pour Bâtiment Basse Consommation (BBC)	Oui
Contenance	50 ml
Coloris	Transparent
Garantie	1 an sous conditions
Classe	D3
Type de colle	Polyuréthane
Temps de pressage à 20% (en min)	5
Usage	Intérieur, Extérieur
Temps de prise (en min)	10
Utilisation	Permet de réparer pour presque tous les types de bois.
Matière	Polyuréthane

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Dureté Shore-D

75

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps

INN087

Référence fabricant

07.1470
07.1470

Marque

Innotec

Conditionnement

Pièce

Code douanier

Non renseigné