



INTRATONE

## Récepteur HF ECO temps réel | INR033

LE 

Possibilité de la rendre connecté en temps réelle avec le module GSM Intratone 06-0124.

GARANTIE  
3  
ANSFABRIQUÉ  
EN FRANCE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication française	Oui
Garantie	3 ans
Largeur (mm)	37
Hauteur (mm)	129
Tension d'alimentation (V)	12, 24
Longueur (mm)	90
Température d'utilisation maximale (en °C)	70
Température d'utilisation minimale (en °C)	-20
Articles associés	Fonctionne en "RW" avec le programmeur <b>INR037</b> et une programmation Internet sur le site <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a> .
Type de récepteur	HF avec antenne active déportée
Utilisation	Permet de gérer en lecture écriture (RW) jusqu'à 2 relais/portes.
Indice de protection (IP)	IP 67
Livré(e) avec	Visserie
Nombre d'utilisateurs	2500
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK07
Consommation électrique (en mA)	5 A en 12 V / 2,5 V en 24 V
Spécificité	Les télécommandes ne peuvent pas être programmées à distance.
Modèle	Récepteur HF ECO temps réel
Type de commande	Télécommande
Nature du courant	VCC

► [Voir la fiche technique](#)

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	INR033
Référence fabricant	07-0106 07-0106
Marque	Intratone
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné