



INTRATONE

Intrabox Data Mini récepteur HF intégré et clavier à code | INR200

LE



Gestion en temps réel, possibilité de passage libre pendant un certain temps sans code grâce au contact horloge.

GARANTIE
3
ANS



FABRIQUÉ
EN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Type d'électronique | Déporté |
| Épaisseur (mm) | 16 |
| Tension d'alimentation (V) | 12, 24 |
| Hauteur (mm) | 137 |
| Largeur (mm) | 85 |
| Type d'alimentation | Filaire |
| Résistance au vandalisme | Oui |
| Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite) | Oui |
| Nombre de codes utilisateurs | 80 |
| Touches rétro-éclairées | Oui |
| Nombre de relais | 2 |
| Signaux sonores | Oui |
| Spécificité | Pas besoin de programmeur, modification des droits à distance, prépayé 10 ans, nombre de télécommande max 10000. |
| Fonction libre passage | Oui |
| Livré(e) avec | Kit de montage et centrale de câblage avec communication en temps réelle |
| Coloris | Gris anthracite |
| Consommation électrique (en mA) | 1000 mA en 12 VCC ; 500 mA en 24 VCC |
| Indice de protection (IP) | IP 54 |
| Lecteur de badge | Non |
| Fonction Bluetooth | Non |

► [Voir la fiche technique](#)

| | |
|--|-----------------------|
| Usage | Non |
| Fabrication française | Oui |
| Garantie | 3 ans |
| Type de pose | En applique |
| Température d'utilisation maximale (en °C) | 70 |
| Température d'utilisation minimale (en °C) | -20 |
| Articles associés | TTR060, POW001 |
| Modèle | INTRABOX DATA MINI |
| Nature du courant | VCC |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK07 |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Code article Trenois Decamps | INR200 |
| Référence fabricant | 06-0130 06-0130 |
| Marque | Intratone |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |