



50 000 références en stock

► Outilage électroportatif / Électroportatif / Agrafeur, cloueur /



Livraison 24h



www.treviso.com

**Spie Paslode**

Cloueur pneumatique séquentiel CNP65.1 | ITI003

LE

Outil court pour accéder aux espaces restreints.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Valeur vibratoire (en m/s ²)	2,80
Type d'alimentation	Pneumatique
Niveau sonore (en dB)	76
Modèle	CNP65.1
Capacité du magasin	325
Longueur (en mm)	318
Largeur (en mm)	146
Pression de service (en bar)	8,30
Diamètre projectile maximum (en mm)	2,8
Longueur du projectile minimum (en mm)	32
Type de projectile	Clous rouleau plat
Type de magasin	Rouleau
Hauteur (en mm)	320
Diamètre projectile minimum (en mm)	2,1
Longueur du projectile maximum (en mm)	65
Préconisation métier	Tout métier
Utilisation	Pour les bardages, panneaux de contreventement et emballages.
Éligible au leasing	Oui

**► Voir la fiche technique**

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treviso Decamps	ITI003
Référence fabricant	505706 650443
Marque	Spit
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné