▶ Quincaillerie du bâtiment / Profil, seuil, cornière / Plinthe bas de porte /





Plinthe bas de porte Klomatic prestige | JOU023

- Pose en applique, universelle, réversible.Pour porte à affleurement ou recouvrement ouvrant à droite ou à gauche
- Joint caoutchouc



| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | |
|--|---|--|
| Longueur du profil (en mm) | 930 | |
| Type de fixation | À visser | |
| Application | Pour l'isolation contre le froid, l'air, les poussières. Fonctionnement type guillotine avec joint en caoutchouc. Lors de la fermeture de la porte, le joint descend tout seul pour une isolation parfaite. | |
| Taille maximum pour découpe | 95 mm | |
| Ecart maximum entre la porte et le sol | 10-12 mm | |
| Largeur totale du profil (en mm) | 10 | |
| Hauteur totale du profil (en mm) | 35 | |
| Profil recoupable | Oui | |
| Type de joint | Silicone | |
| Type de pose | En applique | |
| Coloris | Blanc | |
| Matière | Acier | |

| CARACTERISTIQUES PRODUIT | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Code article Trenois Decamps | JOU023 | |
| Référence fabricant | 045543 045543 | |
| Marque | Jourjon | |
| Conditionnement | Pièce | |
| Code douanier | Non renseigné | |
| Prix catalogue | 42,33€ HT | |

► Voir la fiche technique