



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint et compribande /



FABRIQUÉ
EN FRANCE



Joint de pose pré-comprimé MI2408X3F | KIS050

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Gris
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	4
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	9
Longueur (en m)	9,400
Largeur (en mm)	30
Classement feu	B2
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Épaisseur (en mm)	4
Matière	Mousse de polyuréthane pré-comprimé, imprégné de résine acrylique et membrane intégrée
Fabrication française	Oui
Isophonique	Oui
Type de pose	Adhésif
Utilisation	Il assure l'étanchéité périphérique aux intempéries directes et indirectes, une imperméabilité optimale à la vapeur d'eau ainsi qu'une excellente isolation thermique et phonique.

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	KIS050
Référence fabricant	MI2408X3FPA-30/4-9 MI2408X3FPA-30/4-9
Marque	Kiso
Conditionnement	Rouleau - 9,4 mètres carton - 94 mètres



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Code douanier

Non renseigné
