



50 000 références en stock

► Consommables de chantier / Étanchéité / Joint et comprimande /



Livraison 24h



[www.trenois.com](http://www.trenois.com)



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

**KISO**

**Joint de pose pré-comprimé MI2408X3F | KIS050**

<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Coloris	Gris
Epaisseur minimum d'expansion (en mm)	4
Epaisseur maximum d'expansion (en mm)	9
Longueur (en m)	9,400
Largeur (en mm)	30
Classement feu	B2
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 1 (600Pa)
Épaisseur (en mm)	4
Matière	Mousse de polyuréthane pré-comprimé, imprégné de résine acrylique et membrane intégrée
Fabrication française	Oui
Isophonique	Oui
Type de pose	Adhésif
Utilisation	Il assure l'étanchéité périphérique aux intempéries directes et indirectes, une imperméabilité optimale à la vapeur d'eau ainsi qu'une excellente isolation thermique et phonique.
<b>CARACTERISTIQUES PRODUIT</b>	
Code article Trenois Decamps	KIS050
Référence fabricant	MI2408X3FPA-30/4-9 MI2408X3FPA-30/4-9
Marque	Kiso
Conditionnement	Rouleau - 9,4 mètres   carton - 94 mètres



► [Voir la fiche technique](#)



50 000 références en stock

Code douanier



Livraison 24h

Non renseigné

Prix catalogue

82,79€ HT



[www.trevois.com](http://www.trevois.com)