

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



## Colle contact néoprène liquide Supratact 113.0 | KLE001



Sans toluène et sans cyclohexane.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Contenance	4,5 kg
Durée de conservation (en mois)	9
Température d'application minimum (en °C)	15
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Rendement du produit	125 à 150 g/m <sup>2</sup> par surface à coller
Matériel d'application	Pinceau, spatule crantée, racle, pistolet de pulvérisation, encolleuses à rouleaux spéciales
Coloris	Beige
Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	10
Fabrication européenne	Oui
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas pour la mousse polystyrène.
Émissions COV dans l'air intérieur	C
Temps ouvert à 20 °C (en min)	40
Pistolable	Oui
Utilisation	Permet le collage de cuir, textiles, caoutchouc, bois, cartons entre eux ou les uns avec les autres. Ne convient pas à la mousse polystyrène.
Matière	Néoprène

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	KLE001
------------------------------	--------

Référence fabricant 11300567  
11300567

---

Marque Kleiberit

---

Conditionnement Pièce - 4,5 kilogrammes

---

Code douanier Non renseigné

---