

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle vinylique Supracolle 305.0 | KLE010



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	500 g
Classe	D2
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	10
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	10
Rendement du produit	100 à 150 g/m ² pour application automatique et 150 à 200 g/m ² pour application manuelle
Matériel d'application	Pinceau, spatule dentée, encolleuse manuelle ou automatique
Coloris	Beige
Type de colle	Vinylique
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	25
Usage	Intérieur
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A
Utilisation	Permet une utilisation universelle, collage de montage, cadres, panneaux stratifiés, joints de placage, joints et cadres en bois durs et tendres.
Matière	Polyacétate de vinyle

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps KLE010

 **50 000 références en stock**

 **Livraison 24h**

 www.trenois.com

Référence fabricant 30508101
30508101

Marque Kleiberit

Conditionnement Pièce | carton - 12 pièces

Code douanier Non renseigné
