



Colle vinylique 303.0 | KLE020



Translucide après séchage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	500 g
Classe	D3
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	10
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	10
Rendement du produit	150 g/m ²
Matériel d'application	Pinceau, spatule, rouleau encolleur, encolleuse
Coloris	Blanc
Type de colle	Vinylique
Spécificité	Supracolle de classement D3, pour passer au classement D4 utiliser un durcisseur Supracolle 303.5.
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Usage	Intérieur, Extérieur sous abri
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, panneaux stratifiés, pour la fabrication de cloisons et d'éléments sandwich, la fabrication d'escalier, pour le collage de panneaux de particules, de tourillons, de bois dur et exotiques.

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Matière

Polyacétate de vinyle

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps	KLE020
Référence fabricant	303.0.8101 303.0.8101
Marque	Kleiberit
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces palette - 240 pièces
Code douanier	Non renseigné