



Colle polyuréthane prise rapide 501.0 | KLE030



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe	D4
Contenance	500 g
Durée de conservation (en mois)	9
Temps ouvert à 20 °C (en min)	20
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Résistance à la température maximum (en °C)	70
Rendement du produit	100 à 200 g/m ²
Matériel d'application	Spatule, rouleau, encollleur manuel
Coloris	Marron
Type de colle	Polyuréthane
Usage	Non
Résistance à l'eau	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	60
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de prise (en min)	180
Temps de séchage (en h)	24
Température d'application maximum (en °C)	20
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, bois, de joints à l'extérieur, de panneaux minéraux, de céramique, béton et mousses rigides.
Matière	Polyuréthane

[► Voir la fiche technique](#)[► Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	KLE030
Référence fabricant	50108101 50108101
Marque	Kleiberit
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	26,48€ HT