



Colle contact néoprène 152.X | KLE041



Sans toluène.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Beige
Contenance	24 kg
Durée de conservation (en mois)	6
Temps ouvert à 20 °C (en min)	5
Tack initial élevé	Oui
Température d'application minimum (en °C)	15
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Pistable	Oui
Rendement du produit	100 à 150 g/m² par surface à coller
Matériel d'application	Pistolet pulvérisateur, machine à rideau, pinceau
Type de colle	Néoprène
Temps de gommage (en min)	3
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	C
Température d'application maximum (en °C)	20
Utilisation	Permet le collage de bois et dérivés du bois entre eux, mousses entre elles ou avec tissu, bois ou autres matériaux résistants aux solvants, matériaux en papier et carton, revêtement de sol (PVC, linoleum, moquette).
Matière	Néoprène



► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenoïs Decamps	KLE041
Référence fabricant	152.0.3005-BEIGE 152.0.3005-BEIGE
Marque	Kleiberit
Conditionnement	Pièce - 24 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	817,28€ HT