

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle contact néoprène liquide Supratact C 116 | KLE045



Haute tenue thermique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	4,5 kg
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	10
Température d'application minimum (en °C)	15
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Pistolable	Oui
Rendement du produit	125 à 150 g/m ² par surface à coller
Matériel d'application	Pinceau, spatule crantée, racle, pistolet de pulvérisation, encolleuses à rouleaux spéciales
Coloris	Beige
Type de colle	Néoprène
Préconisation d'utilisation	Ne convient pas à la mousse polystyrène.
Utilisation	Permet le collage de multi-matériaux entre eux ou sur dérivés du bois, métal et matériaux minéraux. Placage cuir, similicuir et masses de cuir pressé entre autres.
Matière	Néoprène

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	KLE045
Référence fabricant	116.0.0501 116.0.0501
Marque	Kleiberit
Conditionnement	Pièce - 4,5 kilogrammes
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	138,01€ HT