



Colle vinylique Supracolle 303.1 | KLE050



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	4,5 kg
Coloris	Blanc
Classe	D3
Temps ouvert à 20°C (en min)	8
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	10
Rendement du produit	120 à 200 g/m ² pour une application manuelle et 80 à 100 g/m ² pour une application automatique
Matériel d'application	Pinceau, spatule, rouleau encolleur, encolleuse
Type de colle	Vinylique
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Usage	Intérieur, Extérieur sous abri
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, panneau stratifiés, fabrication de cloisons et d'éléments sandwich, collage de bois durs et exotiques. Convient pour le collage à froid et à chaud.
Matière	Polyacétate de vinyle

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	KLE050
Référence fabricant	303.1.0504-DU73 303.1.0504-DU73

 50 000 références en stock

Marque

 Livraison 24h

Trenois Decamps

Conditionnement

Pièce - 4,5 kilogrammes

Code douanier

Non renseigné

 www.trenois.com