



Colle vinylique Supracolle 314.3 | KLE060



Translucide après séchage.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance	1 kg
Classe	D4
Durée de conservation (en mois)	8
Temps ouvert à 20 °C (en min)	7
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	15
Rendement du produit	150 g/m ² pour encollage manuel et 100 g/m ² pour encollage automatique
Matériel d'application	Pinceau, spatule, rouleau encollé, encolleuse
Coloris	Blanc
Type de colle	Vinylique
Démarche de développement durable	Oui
Temps de pressage à 20% (en min)	20
Usage	Intérieur, Extérieur
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Utilisation	Permet le collage de portes et fenêtres, tourillons, de bois durs et exotiques, panneaux stratifiés et fabrication de cloisons, éléments sandwich et d'escalier. Convient au collage à froid et à chaud.
Matière	Polyacétate de vinyle

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	KLE060
Référence fabricant	314.3.8501 314.3.8501
Marque	Kleiberit
Conditionnement	Pièce carton - 9 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	37,69€ HT