



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle polyuréthane 569.0 | KLE071



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Blanc
Contenance	310 ml
Classe	D4
Durée de conservation (en mois)	12
Temps ouvert à 20 °C (en min)	10
Temps de formation de peau (en min)	5
Norme NF EN 204	Oui
Température d'application minimum (en °C)	5
Pistolable	Oui
Matériel d'application	Pistolet, spatule dentée
Résistance à l'eau	Oui
Type de colle	Polyuréthane
Temps de pressage à 20% (en min)	60
Usage	Non
Fabrication européenne	Oui
Émissions COV dans l'air intérieur	A+
Temps de séchage (en h)	4
Résistance à la température minimum (en °C)	-20
Utilisation	Permet le collage de bois, béton, mousse d'isolation, mousse polystyrène, métal et autres matériaux sur support poreux et matériaux dérivés du bois.
Matière	Polyuréthane

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	KLE071
Référence fabricant	569.0.8801 569.0.8801
Marque	Kleiberit
Conditionnement	Pièce carton - 12 pièces
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	38,08€ HT