



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



Colle thermoplastique pour chant Supramelt 779.6 | KLE082



Bonne résistance au vieillissement et l'oxydation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris	Ivoire
Contenance	25 kg
Durée de conservation (en mois)	24
Température d'application maximum (en °C)	210
Température d'application minimum (en °C)	200
Résistance à la température maximum (en °C)	120
Résistance à la température minimum (en °C)	-30
Rendement du produit	80 à 100 g/m ²
Matériel d'application	Plaqueuse de chants automatiques à rouleaux ou à buses
Résistance à l'eau	Oui
Fabrication européenne	Oui
Type de colle	Colle pour plaqueuse de chants
Utilisation	Permet le collage de chants en polyester, mélaminés, chants en PVC, PP et ABS prétraités d'un côté, chants de papier résinés non pressés, chants en bois massifs et chants de placage. Enrobage de placages et papier.
Matière	Résine EVA

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Treno Decamps	KLE082
Référence fabricant	779.6.2050 779.6.2050
Marque	Kleiberit

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)



50 000 références en stock



Livraison 24h



www.trenois.com

Conditionnement

Pièce - 25 kilogrammes

Code douanier

Non renseigné