



50 000 références en stock

► Outilage électroportatif / Électroportatif / Dérouilleur /



Livraison 24h



www.trenois.com



Dérouilleur à aiguilles pneumatique 515.3070 | KST600

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Valeur vibratoire (en m/s ²)	8,70
Consommation d'air (en L/min)	170
Pression de service (en bar)	6,30
Largeur (en mm)	205
Poids (en kg)	2,600
Longueur (en mm)	330
Type d'alimentation	Pneumatique
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	3200
Type de raccord d'air fourni	1/4"
Accessoire(s) inclus	1 raccord rapide 1/4" et 19 aiguilles Ø3 mm.
Modèle	515.3070
Spécificité	Course des aiguilles de 10 mm. Sortie d'air vers le bas de la poignée. DIN EN ISO 28927-9.
Niveau sonore (en dB)	110
Utilisation	Pour dérouiller ou enlever des revêtements de matériaux solides. Plus propre et plus pratique que le sablage et moins agressif que le marteau burin.
CARACTERISTIQUES PRODUIT	
Code article Trenois Decamps	KST600
Référence fabricant	515.3070 515.3070
Marque	KS Tools
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné

► [Voir la fiche technique](#)