

► Consommables de chantier / Adhésif et colle / Colle /



## Colle époxy bi-composante 31-42 prise rapide | LOX001



Résistance aux huiles et à l'essence.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

► [Voir la fiche technique](#)

► [Voir la fiche de sécurité](#)

Résistance à l'eau	Oui
Type de colle	Epoxy
Contenance	50 ml
Durée de conservation (en mois)	12
Température d'application minimum (en °C)	15
Résistance à la température maximum (en °C)	80
Résistance à la température minimum (en °C)	-40
Coloris	Transparent
Articles associés	Pistolet <b>LOX003</b> et buse <b>LOX004</b> .
Temps de prise (en min)	30
Spécificité	Prise rapide.
Utilisation	Permet le collage structural de nombreux matériaux : métaux, ferrite, céramique, marbre, verre, béton, bois et certains plastiques (polyester, ABS, PVC rigide).
Matière	Epoxy
Dureté Shore-D	75

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	LOX001
Référence fabricant	70058 70058
Marque	Haco
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
<b>Prix catalogue</b>	<b>53,72€ HT</b>