



Perforateur burineur SDS+ HR3210FCT | MAK068

LE



Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. 3 fonctions: perçage, perforation et burinage.

GARANTIE
3
ANS
Sous conditions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forfait SAV	MAK9136
Garantie	3 ans sous conditions
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	630
Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min)	315
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	3300
Cadence de frappe minimum (en cp/min)	1650
Poids (kg)	5,000
Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm)	32
Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le béton (mm)	32
Diamètre de perçage maximum avec trépan (mm)	90
Puissance (W)	850
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	22
Valeur vibratoire (en m/s ²)	8,70
Type de moteur	Avec charbon
Type d'alimentation	Filaire
Largeur (mm)	114
Hauteur (mm)	239
Longueur (mm)	424



► [Voir la fiche technique](#)

Accessoire(s) inclus

1 poignée latérale, 2 mandrins, 1 flacon de graisse pour emmanchement et 1 butée de profondeur

Fonction burinage	Oui
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Format	Coffret de transport
Longueur du câble d'alimentation (m)	5
Force de frappe (en J)	4,9
Niveau sonore (dB)	88
Modèle	HR3210FCT
Led intégrée	Oui
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 10 à 22 mm.
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	MAK068
Référence fabricant	HR3210FCT HR3210FCT
Marque	Makita
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné
Prix catalogue	1 190,20€ HT