



Perforateur burineur SDS+ LXT® DHR281Z | MAK0778

GARANTIE
3
ANS
Sous conditions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forfait SAV	MAK9125
Garantie	3 ans sous conditions
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	980
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	5000
Type de porte-outils pour outillage	SDS +, Autoserrant de 13 mm
Poids (kg)	4,000
Tension d'alimentation (V)	2 x 18
Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm)	32
Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le béton (mm)	28
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	18
Valeur vibratoire (en m/s ²)	13,30
Type de moteur	Sans charbon
Type d'alimentation	Sur batterie
Largeur (mm)	134
Hauteur (mm)	232
Longueur (mm)	404
Accessoire(s) inclus	1 guide de profondeur et 1 graisse pour emmanchement
Fonction burinage	Oui



► [Voir la fiche technique](#)

Format	Coffret de transport
Force de frappe (en J)	2,9
Niveau sonore (dB)	93
Modèle	DHR281ZJ
Nombre de batterie(s) incluse(s)	Aucune
Chargeur inclus	Non
Led intégrée	Oui
Frein électrique	Oui
Variateur de vitesse	Oui
Diamètre de perçage maximum avec trépan (mm)	54
Spécificité	3 fonctions. Circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 10 à 18 mm.
Éligible au leasing	Oui

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	MAK0778
Référence fabricant	DHR281ZJ DHR281ZJ
Marque	Makita
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné