MIGATRONIC

# Poste à souder MIG MAG Rallymig synergic | MIG100

LE

**Léger, compact et robuste.**

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Livré(e) avec | 1 torche, 1 câble de masse MB15 de 3m et 2 galets. |
| Protection électrique du réseau (en A) | 16 |
| Diamètre de bobine de fil (en mm) | 200 |
| Puissance de générateur recommandé (en kVA) | 6,50 |
| Type de dévidoir | Compact |
| Connectique 1/4 tour (en mm) | 13 |
| Tension à vide (en V) | 90 |
| Puissance absorbée (en kVA) | 6 |
| Facteur de marche en MIG/MAG | 160 A à 40% / 145 A à 60% / 135 A à 100% |
| Nombre de galets du dévidoir | 2 |
| Longueur (en mm) | 450 |
| Poids (en kg) | 13,000 |
| Réglage de la puissance maximum (en A) | 160 |
| Réglage de la puissance minimum (en A) | 20 |
| Hauteur (en mm) | 370 |
| Largeur (en mm) | 230 |
| Mode pulsé | Non |
| Refroidisseur par eau (liquide non fourni) | Non |
| Mode synergic | Non |
| Type de poste | Poste d'atelier |
| Tension d'alimentation (en V) | 230 |
| Diamètre du fil fourré (en mm) | 0.6, 1.0 |
| Diamètre du fil aluminium (en mm) | 0.6, 1.0 |
| Modèle | RallyMIG |
| Possibilité de soudage au TIG au lift arc (torche en option) | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP 23S |

## CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Code article Trenois Decamps | MIG100 |
| Référence fabricant | 79337030<br>79337030 |
| Marque | Migatronic |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |
| **Prix catalogue** | **1 952,20€ HT** |