



Perforateur SDS+ M18 ONEFHX | MIW0502



Marteau perforateur le plus rapide de sa catégorie pour une productivité accrue sur le chantier. Localisation et sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY, grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.

GARANTIE
3
ANS
SANS CONDITIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Chargeur inclus | Non |
| Diamètre optimal dans le béton (en mm) | 20 |
| Valeur vibratoire (en m/s ²) | 17 |
| Variateur de vitesse | Oui |
| Diamètre de perçage maximum dans le béton (mm) | 26 |
| Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm) | 13 |
| Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm) | 28 |
| Tension d'alimentation (V) | 18 |
| Poids (kg) | 3,400 |
| Type d'alimentation | Sur batterie |
| Format | Coffret de transport |
| Nombre de batterie(s) incluse(s) | Aucune |
| Protection anti-retour | Oui |
| Fonction burinage | Oui |
| Type de porte-outils pour outillage | SDS + |
| Cadence de frappe minimum (en cp/min) | Non |
| Cadence de frappe maximum (en cp/min) | 4800 |
| Vitesse de rotation à vide minimum (en tr/min) | Non |
| Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min) | 1330 |
| Accessoire(s) inclus | 1 poignée latérale, 1 butée de profondeur, graisse et 1 mandrin métal FIXTEC 13 mm. |



► [Voir la fiche technique](#)

| | |
|------------------------|--|
| Modèle | M18 ONEFHX-0X |
| Spécificité | Jusqu'à 125 trous de Ø10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT M18 5.5 Ah. |
| Force de frappe (en J) | 2,5 |
| Niveau sonore (dB) | 103,60 |
| Garantie | 3 ans sous conditions |

CARACTERISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Code article Trenois Decamps | MIW0502 |
| Référence fabricant | 4933478503 4933478503 |
| Marque | Milwaukee |
| Conditionnement | Pièce |
| Code douanier | Non renseigné |