



## Perforateur SDS+ PFH 26T | MIW160

LE



Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge.

GARANTIE  
3  
ANS  
Sous conditions

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Force de frappe (en J)	2,4
Longueur du câble d'alimentation (m)	4
Vitesse de rotation à vide maximum (en tr/min)	1500
Cadence de frappe maximum (en cp/min)	4500
Poids (kg)	2,400
Diamètre de perçage maximum dans le bois (mm)	30
Diamètre de perçage maximum dans le métal (mm)	13
Diamètre de perçage maximum dans le béton (mm)	26
Puissance (W)	800
Type d'alimentation	Filaire
Valeur vibratoire (en m/s <sup>2</sup> )	13,60
Garantie	3 ans sous conditions
Type de porte-outils pour outillage	SDS +
Format	Coffret de transport
Modèle	PFH 26 T
Fonction burinage	Non
Diamètre optimal dans le béton (en mm)	16
Niveau sonore (dB)	89,50
Utilisation	Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 6 à 16 mm.

► [Voir la fiche technique](#)

Éligible au leasing

Oui

### CARACTERISTIQUES PRODUIT

Code article Trenois Decamps	MIW160
Référence fabricant	4933464581 4933464581
Marque	Milwaukee
Conditionnement	Pièce
Code douanier	Non renseigné